



MANGUERAS EN ROLLO PARA COMBUSTIBLE

ESPIRALADO - Presion de trabajo 10 kg/cm² - "INYECCION ELECTRONICA"

Cod. Ant.	Articulo	Medidas (cm)	Medidas (Pulg)	Rollo aprox	Lista \$
1330	50614	Øint. 6 Øext. 14 mm	1/4	25mts	1484.8
1349	50715	Øint. 7 Øext. 15 mm	9/32	25mts	1555.2
1331	50816	Øint. 8 Øext. 16 mm	5/16	25mts	1606.4

MANGUERAS EN ROLLO PARA COMBUSTIBLE

ESPIRALADO - Presion de trabajo 20 kg/cm² - "INYECCION ELECTRONICA"

Cod. Ant.	Articulo	Medidas (cm)	Medidas (Pulg)	Rollo aprox	Lista \$
	60510	Øint. 5 Øext. 10 mm	3/16	25mts	750
	60713	Øint. 7 Øext. 13 mm	9/32	25mts	1008
	60814	Øint. 8 Øext. 14 mm	5/16	25mts	1188
	60915	Øint. 9 Øext. 15 mm	3/8	25mts	1300

ESPIRALADO - Presion de trabajo 10 kg/cm²

Cod. Ant.	Articulo	Medidas (cm)	Medidas (Pulg)	Rollo aprox	Lista \$
	50308	Øint. 3.5 Øext. 8 mm	9/64	25mts	537.6
1345	50510	Øint. 5 Øext. 10 mm	3/16	25mts	652.8
1338	50713	Øint. 7 Øext. 13 mm	9/32	25mts	894.08
	50612	Øint. 6 Øext. 12 mm	1/4	25mts	784.64
1348	50814	Øint. 8 Øext. 14 mm	5/16	25mts	1052.8
	50915	Øint. 9 Øext. 15 mm	3/8	25mts	1152
1347	50916	Øint. 9.5 Øext. 16.5 mm	3/8	25mts	1429.76
	51016	Øint. 10 Øext. 16 mm	3/8	25mts	1536
1332	51018	Øint. 10 Øext. 18 mm	3/8	25mts	1658.24
1339	51119	Øint. 11 Øext. 19 mm	7/16	25mts	1777.92
	51218	Øint. 12 Øext. 18 mm	1/2	25mts	1856
1358	51320	Øint. 12.7 Øext. 20.5 mm	1/2	25mts	2016
	51623	Øint. 16 Øext. 23 mm	5/8	25mts	188

ESPIRALADO - Presion de trabajo 10 kg/cm² - "SERVO FRENO"

Cod. Ant.	Articulo	Medidas (cm)	Medidas (Pulg)	Rollo aprox	Lista \$
1355	50917	Øint. 9.5 Øext. 17.5 mm	3/8	25mts	1877.12
1357	51322	Øint. 12.7 Øext. 22.5 mm	1/2	25mts	2730.88

TRICOTEADO - Presion de trabajo 4kg/cm² - "PASO DE COMBUSTIBLE"

Cod. Ant.	Articulo	Medidas (cm)	Medidas (Pulg)	Rollo aprox	Lista \$
1333	40307	Øint. 3 Øext. 7.5 mm	9/64	25mts	467.2
1334	40311	Øint. 3.5 Øext. 11 mm	9/64	25mts	685.44
	40408	Øint. 4 Øext. 8 mm	5/32	25mts	505.6
1351	40411	Øint. 4 Øext. 11 mm	5/32	25mts	748.8
1340	40412	Øint. 4 Øext. 12 mm	5/32	25mts	844.16
	40509	Øint. 5 Øext. 9 mm	3/16	25mts	531.2
	40510	Øint. 5 Øext. 10 mm	3/16	25mts	601.6
1335	40511	Øint. 5 Øext. 11 mm	3/16	25mts	684.8
1359	40513	Øint. 5 Øext. 13 mm	3/16	25mts	943.36
	40610	Øint. 6 Øext. 10 mm	1/4	25mts	595.2
1352	40612	Øint. 6 Øext. 12 mm	1/4	25mts	761.6



LISTA DE PRECIOS



CAUPLAS[®]
 Tecnología en Caucho

MANGUERAS EN ROLLO PARA COMBUSTIBLE

1350	40614	Øint. 6 Øext. 14 mm	1/4	25mts	1042.56
	40711	Øint. 7 Øext. 11 mm	9/32	25mts	627.2
1353	40713	Øint. 7 Øext. 13 mm	9/32	25mts	889.6
	40812	Øint. 8 Øext. 12 mm	5/16	25mts	768
1354	40814	Øint. 8 Øext. 14 mm	5/16	25mts	1075.2
	40913	Øint. 9 Øext. 13 mm	3/8	25mts	704
1356	40918	Øint. 9.5 Øext. 18 mm	3/8	25mts	1479.68
	41015	Øint. 10 Øext. 15 mm	3/8	25mts	896
	41217	Øint. 12 Øext. 17 mm	1/2	25mts	1017.6
1336	41220	Øint. 12 Øext. 20 mm	1/2	25mts	1792
1344	41320	Øint. 13 Øext. 20.5 mm	1/2	25mts	2009.6
1346	41523	Øint. 15 Øext. 23 mm	19/32	25mts	2502.4
1343	41623	Øint. 16 Øext. 23 mm	5/8	25mts	2569.6
1342	41926	Øint. 19 Øext. 26.5 mm	3/4	25mts	2944
1341	42230	Øint. 22 Øext. 30 mm	7/8	25mts	1734.4

TRENZADO EXTERIOR - Presion de trabajo 5 kg/cm² -

Cod. Ant.	Articulo	Medidas (cm)	Medidas (Pulg)	Rollo aprox	Lista \$
	30309	Øint. 3 Øext. 9.5 mm	1/8	consultar	667.52
1390	30308	Øint. 3.5 Øext. 8 mm	9/64	consultar	604.8
	30411	Øint. 4 Øext. 11 mm	5/32	consultar	792.32
1391	30510	Øint. 5 Øext. 10.5 mm	3/16	consultar	800
1395	30612	Øint. 6 Øext. 12 mm	1/4	consultar	887.04
1392	30712	Øint. 7 Øext. 12.5 mm	9/32	consultar	927.36
1393	30813	Øint. 8 Øext. 13.5 mm	5/16	consultar	1082.24
1394	30915	Øint. 9.5 Øext. 15.5 mm	3/8	consultar	1485.44
	31318	Øint. 12.7 Øext. 18.3 mm	1/2	consultar	1687.04

TRENZADO EXTERIOR - Presion de trabajo 5 kg/cm² (GNV / GNC)

Cod. Ant.	Articulo	Medidas (cm)	Medidas (Pulg)	Rollo aprox	Lista \$
1397	31624	Øint. 16.5 Øext. 24.5 mm	5/8	consultar	2434.56
1396	31926	Øint. 19 Øext. 26.5 mm	3/4	consultar	2577.28
1398	32535	Øint. 25.4 Øext. 35 mm	1'	consultar	4193.92

GOMA SOLA - Presion de trabajo 1 kg/cm²

Cod. Ant.	Articulo	Medidas (cm)	Medidas (Pulg)	Rollo aprox	Lista \$
1305	20207	Øint. 2.5 Øext. 7 mm	1/10	25mts	288
1300	20307	Øint. 3 Øext. 7 mm	1/8	25mts	332.8
1307	20308	Øint. 3.5 Øext. 8 mm	9/64	25mts	381.44
1306	20408	Øint. 4 Øext. 8 mm	5/32	25mts	403.2
1301	20409	Øint. 4.5 Øext. 9 mm	3/16	25mts	473.6
	20508	Øint. 5 Øext. 8 mm		25mts	631.2
1302	20509	Øint. 5 Øext. 9.5 mm	3/16	25mts	517.12
1303	20612	Øint. 6.5 Øext. 12 mm	1/4	25mts	710.4
	20713	Øint. 7 Øext. 13 mm	9/32	25mts	806.4
1304	20813	Øint. 8 Øext. 13.5 mm	5/16	25mts	889.6
1308	20815	Øint. 8 Øext. 15.5 mm	5/16	25mts	988.8
	20916	Øint. 9 Øext. 16 mm	3/8	25mts	1082.24



LISTA DE PRECIOS




CAUPLAS[®]
 Tecnología en Caucho


MANGUERAS EN ROLLO PARA COMBUSTIBLE


	21020	Øint. 10 Øext. 20 mm	3/8	25mts	1866.88
1313	21220	Øint. 12 Øext. 20 mm	1/2	25mts	1589.12
1310	21320	Øint. 13 Øext. 20 mm	1/2	25mts	1798.4
1311	21522	Øint. 15 Øext. 22 mm	19/32	25mts	1989.12
	21621	Øint. 16 Øext. 21 mm	5/8	25mts	2048
1312	21926	Øint. 19 Øext. 26 mm	3/4	25mts	2368
	22532	Øint. 25 Øext. 32 mm	1'	25mts	2482.56


Información importante sobre los cambios de codigos

Ejemplo: 50915 --> 5 09 15

2  sin refuerzo textil (Solo goma)

3  trenzada exterior (GNV / GNC)

4  refuerzo textil interno - Tricot

5  refuerzo textil interno - Espiral

2 = 1 kg/cm² - Apto para gasolina sin refuerzo textil

3 = 5 kg/cm² - Trenzado exterior

4 = 5 kg/cm² - Apto para gasolina con refuerzo textil

5 = 10 kg/cm² - Apto para gasolina con refuerzo textil

Øext.

Øint.