

MANGUERAS EN ROLLO PARA COMBUSTIBLE

ESPIRALADO - Presion de trabajo 10 kg/cm² - "INYECCION ELECTRONICA"

Cod. Ant.	Articulo	Medidas (cm)	Medidas (Pulg)	Rollo aprox	Lista \$
1330	50614	Øint. 6 Øext. 14 mm	1/4	25mts	371,2
1349	50715	Øint. 7 Øext. 15 mm	9/32	25mts	388,8
1331	50816	Øint. 8 Øext. 16 mm	5/16	25mts	401,6

MANGUERAS EN ROLLO PARA COMBUSTIBLE

ESPIRALADO - Presion de trabajo 20 kg/cm² - "INYECCION ELECTRONICA"

Cod. Ant.	Articulo	Medidas (cm)	Medidas (Pulg)	Rollo aprox	Lista \$
	60510	Øint. 5 Øext. 10 mm	3/16	25mts	187
	60713	Øint. 7 Øext. 13 mm	9/32	25mts	252
	60814	Øint. 8 Øext. 14 mm	5/16	25mts	297
	60915	Øint. 9 Øext. 15 mm	3/8	25mts	325

ESPIRALADO - Presion de trabajo 10 kg/cm²

Cod. Ant.	Articulo	Medidas (cm)	Medidas (Pulg)	Rollo aprox	Lista \$
	50308	Øint. 3.5 Øext. 8 mm	9/64	25mts	134,4
1345	50510	Øint. 5 Øext. 10 mm	3/16	25mts	163,2
1338	50713	Øint. 7 Øext. 13 mm	9/32	25mts	223,52
	50612	Øint. 6 Øext. 12 mm	1/4	25mts	196,16
1348	50814	Øint. 8 Øext. 14 mm	5/16	25mts	263,2
	50915	Øint. 9 Øext. 15 mm	3/8	25mts	288
1347	50916	Øint. 9.5 Øext. 16.5 mm	3/8	25mts	357,44
	51016	Øint. 10 Øext. 16 mm	3/8	25mts	384
1332	51018	Øint. 10 Øext. 18 mm	3/8	25mts	414,56
1339	51119	Øint. 11 Øext. 19 mm	7/16	25mts	444,48
	51218	Øint. 12 Øext. 18 mm	1/2	25mts	464
1358	51320	Øint. 12.7 Øext. 20.5 mm	1/2	25mts	504
	51623	Øint. 16 Øext. 23 mm	5/8	25mts	188

ESPIRALADO - Presion de trabajo 10 kg/cm² - "SERVO FRENO"

Cod. Ant.	Articulo	Medidas (cm)	Medidas (Pulg)	Rollo aprox	Lista \$
1355	50917	Øint. 9.5 Øext. 17.5 mm	3/8	25mts	469,28
1357	51322	Øint. 12.7 Øext. 22.5 mm	1/2	25mts	682,72

TRICOTEADO - Presion de trabajo 4kg/cm² - "PASO DE COMBUSTIBLE"

Cod. Ant.	Articulo	Medidas (cm)	Medidas (Pulg)	Rollo aprox	Lista \$
1333	40307	Øint. 3 Øext. 7.5 mm	9/64	25mts	116,8
1334	40311	Øint. 3.5 Øext. 11 mm	9/64	25mts	171,36
	40408	Øint. 4 Øext. 8 mm	5/32	25mts	126,4
1351	40411	Øint. 4 Øext. 11 mm	5/32	25mts	187,2
1340	40412	Øint. 4 Øext. 12 mm	5/32	25mts	211,04
	40509	Øint. 5 Øext. 9 mm	3/16	25mts	132,8
	40510	Øint. 5 Øext. 10 mm	3/16	25mts	150,4
1335	40511	Øint. 5 Øext. 11 mm	3/16	25mts	171,2
1359	40513	Øint. 5 Øext. 13 mm	3/16	25mts	235,84
	40610	Øint. 6 Øext. 10 mm	1/4	25mts	148,8
1352	40612	Øint. 6 Øext. 12 mm	1/4	25mts	190,4
1350	40614	Øint. 6 Øext. 14 mm	1/4	25mts	260,64
	40711	Øint. 7 Øext. 11 mm	9/32	25mts	156,8

MANGUERAS EN ROLLO PARA COMBUSTIBLE

1353	40713	Øint. 7 Øext. 13 mm	9/32	25mts	222,4
	40812	Øint. 8 Øext. 12 mm	5/16	25mts	192
1354	40814	Øint. 8 Øext. 14 mm	5/16	25mts	268,8
	40913	Øint. 9 Øext. 13 mm	3/8	25mts	176
1356	40918	Øint. 9.5 Øext. 18 mm	3/8	25mts	369,92
	41015	Øint. 10 Øext. 15 mm	3/8	25mts	224
	41217	Øint. 12 Øext. 17 mm	1/2	25mts	254,4
1336	41220	Øint. 12 Øext. 20 mm	1/2	25mts	448
1344	41320	Øint. 13 Øext. 20.5 mm	1/2	25mts	502,4
1346	41523	Øint. 15 Øext. 23 mm	19/32	25mts	625,6
1343	41623	Øint. 16 Øext. 23 mm	5/8	25mts	642,4
1342	41926	Øint. 19 Øext. 26.5 mm	3/4	25mts	736
1341	42230	Øint. 22 Øext. 30 mm	7/8	25mts	433,6

TRENZADO EXTERIOR - Presion de trabajo 5 kg/cm2 -

Cod. Ant.	Articulo	Medidas (cm)	Medidas (Pulg)	Rollo aprox	Lista \$
	30309	Øint. 3 Øext. 9.5 mm	1/8	consultar	166,88
1390	30308	Øint. 3.5 Øext. 8 mm	9/64	consultar	151,2
	30411	Øint. 4 Øext. 11 mm	5/32	consultar	198,08
1391	30510	Øint. 5 Øext. 10.5 mm	3/16	consultar	200
1395	30612	Øint. 6 Øext. 12 mm	1/4	consultar	221,76
1392	30712	Øint. 7 Øext. 12.5 mm	9/32	consultar	231,84
1393	30813	Øint. 8 Øext. 13.5 mm	5/16	consultar	270,56
1394	30915	Øint. 9.5 Øext. 15.5 mm	3/8	consultar	371,36
	31318	Øint. 12.7 Øext. 18.3 mm	1/2	consultar	421,76

TRENZADO EXTERIOR - Presion de trabajo 5 kg/cm2 (GNV / GNC)

Cod. Ant.	Articulo	Medidas (cm)	Medidas (Pulg)	Rollo aprox	Lista \$
1397	31624	Øint. 16.5 Øext. 24.5 mm	5/8	consultar	608,64
1396	31926	Øint. 19 Øext. 26.5 mm	3/4	consultar	644,32
1398	32535	Øint. 25.4 Øext. 35 mm	1'	consultar	1048,48

GOMA SOLA - Presion de trabajo 1 kg/cm2

Cod. Ant.	Articulo	Medidas (cm)	Medidas (Pulg)	Rollo aprox	Lista \$
1305	20207	Øint. 2.5 Øext. 7 mm	1/10	25mts	72
1300	20307	Øint. 3 Øext. 7 mm	1/8	25mts	83,2
1307	20308	Øint. 3.5 Øext. 8 mm	9/64	25mts	95,36
1306	20408	Øint. 4 Øext. 8 mm	5/32	25mts	100,8
1301	20409	Øint. 4.5 Øext. 9 mm	3/16	25mts	118,4
	20508	Øint. 5 Øext. 8 mm		25mts	157,8
1302	20509	Øint. 5 Øext. 9.5 mm	3/16	25mts	129,28
1303	20612	Øint. 6.5 Øext. 12 mm	1/4	25mts	177,6
	20713	Øint. 7 Øext. 13 mm	9/32	25mts	201,6
1304	20813	Øint. 8 Øext. 13.5 mm	5/16	25mts	222,4
1308	20815	Øint. 8 Øext. 15.5 mm	5/16	25mts	247,2
	20916	Øint. 9 Øext. 16 mm	3/8	25mts	270,56
	21020	Øint. 10 Øext. 20 mm	3/8	25mts	466,72
1313	21220	Øint. 12 Øext. 20 mm	1/2	25mts	397,28
1310	21320	Øint. 13 Øext. 20 mm	1/2	25mts	449,6
1311	21522	Øint. 15 Øext. 22 mm	19/32	25mts	497,28
	21621	Øint. 16 Øext. 21 mm	5/8	25mts	512





MANGUERAS EN ROLLO PARA COMBUSTIBLE

1312	21926	Øint. 19 Øext. 26 mm	3/4	25mts	592
	22532	Øint. 25 Øext. 32 mm	1'	25mts	620,64

Información importante sobre los cambios de códigos

Ejemplo: 50915 -->

5	09	15
---	----	----

- 2  Sin refuerzo textil (Solo goma)
- 3  Trenzada exterior (GNV / GNC)
- 4  Refuerzo textil interno - Tricoteada
- 5  Refuerzo textil interno - Espiralada

Øext.
Øint.

- 2 = 1 kg/cm² - Apto para gasolina sin refuerzo textil
- 3 = 5 kg/cm² - Trenzado exterior
- 4 = 5 kg/cm² - Apto para gasolina con refuerzo textil
- 5 = 10 kg/cm² - Apto para gasolina con refuerzo textil